

RJ45 propojovací moduly

Výroba optických a metalických propojovacích modulů



• Kompletní řešení pro optickou pasivní infrastrukturu

Naše standardní nabídka zahrnuje výběr těch nejvyšších výrobků pro potřebnou frekvenční šířku pásma (až do Cat 7a 1000MHz). Nabízíme garantovanou kvalitu a záruku funkčnosti především pro aplikace ve finančním, telekomunikačním a energetickém sektoru, kde rizika výpadku z důvodu nekvalitní kabeláže nejsou dovolena. Náš standard znamená samozřejmě volbu libovolných počtů, délek a barev.

KATEGORIE	CAT 5e			CAT 6		CAT 6a	CAT 7a
Obj číslo :	CAA08E10C-xMx	CAA21E10C-xMx	CAA31E00C-xMx	CAA08F10C-xMx	CAA11F13C-xMx	CAA11G06C-xMx	CA77- xxxMx- 2
Popis :	RJ45-RJ45 U/UTP licna 4P LSOH průhledná krytka šedý kabel	RJ45-RJ45 U/UTP licna 4P LSOH černý zástřík šedý kabel	RJ45-RJ45 F/UTP licna 4P LSOH černý zástřík šedý kabel	RJ45-RJ45 U/UTP licna 4P LSOH průhledná krytka šedý kabel	RJ45-RJ45 U/FTP licna 4P LSOH černý zástřík šedý kabel	RJ45-RJ45 S/FTP licna 4P LSOH černý zástřík šedý kabel	ARJ45-ARJ45 S/FTP licna 4P LSOH černý zástřík šedý kabel
Obrázek :							
Kabel :	U/UTP 24AWG LSOH plášť licna	U/UTP 24AWG LSOH plášť licna	F/UTP 26AWG LSOH plášť licna	U/UTP 24AWG LSOH plášť licna	U/FTP 27AWG LSOH plášť licna	S/FTP 26AWG LSOH plášť licna	S/FTP 26AWG LSOH plášť licna
Konektor :	Stewart nestíněný cat5e SS-37000-007	Stewart nestíněný cat5e SS-37000-007	Stewart stíněný cat5e 940-DS-360808-FS- A92-100, 360808-MB- A92	Stewart nestíněný cat6 SS-39100-021	Stewart stíněný cat6 39200-312 (=tělo) 39100-827 (=vločka)	Stewart stíněný cat6 39200-312 (=tělo) 39100-827 (=vločka)	Není určen k samostatnému prodeji
Ochrana :	průhledná krytka Stewart 450-034	vnitřní černý zástřík Stewart	vnější černý zástřík Stewart	průhledná krytka Stewart 450-034	vnější černý zástřík Stewart	vnější černý zástřík Stewart	Není určen k samostatnému prodeji
Barva kabelu :							
Typ kleští :	2940231-01	2940231-01	2940231-01	2940231-01	2980075-01	2980075-01	-
Typ vložky :	2905014-01	2905014-01	2906253-01	2905029-01	Kleště jsou včetně vložky	Kleště jsou včetně vložky	-

RJ45 propojovací moduly

Výroba optických a metalických propojovacích modulů



• Kompletní řešení pro optickou pasivní infrastrukturu

Síla po více než 15 letech zkušeností na tuzemském trhu

- Naší hlavní výhodou je schopnost velice efektivně vyrábět vysoce kvalitní výrobky pro data a telekomunikační trh s včasnou dodávkou do celého světa.
- Od roku 2005 jsme součástí předního výrobce Bel Fuse Inc., který více jak 60 let vyvíjí, vyrábí a prodává elektronické komponenty pro telekomunikační sítě, výpočetní techniku, automobilový průmysl, zdravotnictví a spotřebitelský trh.

Vyrábíme široké spektrum datových metalických modulů

- ARJ45, RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
- IDC, PDS 110
- DB-canon, V.35,
- RJ21, MRJ21 (Telco, Champ)
- Cat 3, 5, 5e, 6, 6a do 7a
- Stíněné i nestíněné
- PVC, ZH, LSOH plášť
- Průmyslové řešení

Vyrábíme podle požadavků zákazníka i pod jeho značku (OEM)

- Rozsáhlé vybavení nářadím, testovací a měřicí technikou (Fluke, Network Analyser, Horizont ...) a automatizací
- Expertiza a podíl na vývoji
- Flexibilní kapacita
- Dlouhodobě stabilní výrobní tým
- ...
- Nestandardní délky
- Barevné varianty a kombinace
- Hybridní kombinace konektorů
- Hybridní splitterly
- Individuální testování
- Individuální označení štítkem nebo potiskem kabelu
- Individuální balení a značení



ISO 9000 certifikované od roku 1999

KATEGORIE	do MHz	APLIKACE	STANDARD
Cat 3	16MHz	10Mbit/s Ethernet	definováno TIA/EIA-568-B standardem
Cat 4	20MHz	16Mbit/s Token ring	neuznáno TIA/EIA standardem
Cat 5	100MHz	100Mbit/s Ethernet	neuznáno TIA/EIA standardem
Cat 5e	100MHz	100Mbit/s a 1000BASE-T Gigabit Ethernet	definováno TIA/EIA-568-B standardem
Cat 6	250MHz		definováno TIA/EIA-568-B standardem
Cat 6a	500MHz	určeno pro 10Gbase-T	definováno ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 standardem
Cat 7	600MHz		neformálně používáno pro ISO/IEC 11801 Class F Cabling
Cat 7a	1000MHz		neformálně používáno pro ISO/IEC 11801 Class F Cabling